



Sušilni stroj s toplotno črpalko T5190LE

Značilnosti in prednosti

- Sušilni stroj s toplotno črpalko z izjemno nizko porabo energije
- Izpustna cev ni potrebna: instalacija primera kjerkoli in z minimalnimi stroški
- El. kontrola vlažnosti (RMC) omogoča temeljito sušenje in nizko porabo energije
- Enota s toplotno črpalko, zlahka odstranljiva iz stroja - za hiter in enostaven dostop do vitalnih delov
- Velika vrata za enostavno polnjenje in praznjenje
- Možnost delovanja pri visokih temperaturah prostora zahvaljujoč edinstvenemu sistemu ohlajanja vode
- Možnost premontaže vrat za odpiranje v levo ali desno stran
- Reverziranje – obračanje bobna levo-desno (preprečuje zapletanje velikih kosov perila)
- Tiho delovanje
- Visoka produktivnost ob zelo majhni zasedbi prostora
- Uporabniku prijazen ECL sistem - sistem enostavnega čiščenja filtrov: lažje vzdrževanje in konstantna visoka učinkovitost
- Unikatna in ergonomična horizontalna postavitev filtra
- Minimalno ogrevanje prostorov – ni potrebe po ventilaciji
- Compass Pro® mikroprocesor nudi:
 - Velik in pregleden zaslon za enostaven izbor programov
 - 6 gumbov za hitro izbiro programov in opcij
 - Možnost izbire jezika
 - USB priključek za enostaven dostop pri servisiranju



Osnovni podatki		T5190LE
Kapaciteta, faktor polnjenja 1:22	kg/lb	8.6/19.2
Boben, volumen	litri	190
Boben, premer	mm	680
Moč gretja	kW	2.3
Poraba*		
Čas sušenja**	min	51
Poraba energije***	kWh	1.64
Izparevanje	g/min	85
Energija/liter izparjene vode	kWh/l	0.38
Energija/polnitev perila	kWh/kg	0.19
Poraba vode****	litri	0-8
Povprečni podatki pri toplem in hladnem zagonu.		
* Pri kapaciteti polnjenja 100% bomb.perila pri 50% začetne vlažnosti, posuš.do0%		
** Čas sušenja pri faktorju polnjenja 1:44 je 31 min.		
*** Pri temperaturi prostora 22°C in 50% vlažnosti.		
**** Temp. ohlajene vode 22°C, vodni tlak 4.5 bar.		



Električni priključki

Gretje, alternative	Osnovna napetost		Moč gretja kW	Skupna moč kW	Priporočena varovalka A
	Hz				
Električno gr.	230-240V 1 ~	50	-	2.3	13
	380-400V 3 ~ *	50	-	2.5	10

Nivo hrupa		T5190LE
Nivo hrupa v zraku	dB(A)	68
Emisija gretja		
% od instalirane moči, max		15
Transportni podatki		
Teža	neto, kg	188
	karton, kg	199
Transportni volumen	m ³	1.22
Dimenzije v mm		
A	Širina	721
B	Globina	726
C	Višina	1685
D		1408
E		1505
F		45
G		110
H		90
I		52
J		94
K		342
L		722
M		777
N		691
O		610
1	Kontrolna plošča	
2	Odprtina vrat ø 400 mm	
3	Električni priključek	
4	Odvod kondenzata	
5	Izpust (hladna voda)	
6	Priključek vode	

* Možnost zamenjave priključka med instalacijo, glej navodila za instalacijo.

