

Industrijski likalniki

Vzdolžna zlagalka IL LF 25, IL LF 30, IL LF 33



Značilnosti in prednosti

- Plug & Play enota za vzdolžno zlaganje na zadnji strani C-Flex ali IB5700 likalnika
- Standard z 1 ali 2 osnovnima vzdolžnima zlaganjema na eni stezi. Primerno za enojne rjuhe in manjše kose ravnega perila
- Programi zlaganja so na voljo na 5.7" zaslonu na dotik. Avtomatsko združeni z likalnimi programi na IB5700
- Avtomatska sinhronizacija hitrosti z likalnikom
- Osnovno zlaganje s pomočjo zračnega pritiska - nastavljiv čas in zračni pritisk za vsak program posebej
- Zlaganje kosov do 3m zlagalne dolžine
- Možnost ročne odstranitve strganega ali umazanega perila
- Zlagalka je nameščena na kolesih

Opcije

- Tretje vzdolžno zlaganje primerno za zlagalne dolžine dimenzij, daljših od 1800 mm
- Na izbiro 2,3 ali 4 steze za ročno vlaganje
- Avtomatsko združevanje stez

Električni priključki		IL LF 25	IL LF 30	IL LF 33
Gretje Napetost				
EI	230V 1AC 50/60 Hz kW(A)	0.5 (10)	0.5 (10)	0.5 (10)
Priključki komprimiranega zraka				
Premer priključka		15	15	15
Poraba zraka		350	400	450
Zračni pritisk		6	6	6
Nivo hrupa				
Nivo hrupa v zraku		62	62	62
Transportni podatki				
Skupna teža		600	625	680
Skupni volumen		6,54	7,52	8,12
Transportnedimenzije, ŠxGxV		3.3 x 1.1 x 1.8	3.8 x 1.1 x 1.8	4.1 x 1.1 x 1.8
Dimenzije v mm				
A Širina		3210	3710	4010
B Globina		1610	1610	1610
C Višina		1735	1735	1735

