

# Pralni stroj – visoka centrifuga

## W4300H

### Značilnosti in prednosti

- Centrifuga: nizka/visoka
- Nizka poraba vode
- Mikroprocesorska kontrola delovanja  
Compass control
- AWS-Avtomatski sistem za tehtanje perila
- Servisni program –izpisek napak
- Frekvenčno reguliran motor
- Velika vrata za enostaven natovor in raztovor perila
- Nizka hrupnost za prijazno delovno okolje
- Nerjaveče in galvanizirano jeklo v vseh vitalnih delih za visoko stopnjo zaščite proti rji
- Priključek vode: hladna, topla, omehčana voda
- Možnost priklopa na tekoča pralna sredstva

**Certifikati: CE, ISO 9001, ISO 14001**

### Opcija

- Mikroprocesorska kontrola delovanja Clarus control (do 192 prostoprogramljivih programov pranja)



Osnovni podatki		W4300H	
Max. kapaciteta	kg	33	
Boben volumen	l	302	
premer	mm	795	
Centrifuga	o/min	820	
G-faktor		300	
Gretje električno	kW	19,4	
parno		X	
brez gretja		X	
<b>Poraba, program "Normal 60°C"</b>		EI.	Para
Skupni čas	min	48	**
Poraba vode (hladna/vroča)	l	202/52	202/52
Poraba energije (motor/gretje)*	kWh	0,55/1,35	0,55
Poraba pare	kg	-	2

\* Temp. vode 15°C hladna i 65°C vroča voda

\*\* Odvisno od pritiska pare

Električni priključki*			W4300H
<b>Gretje Napetost</b>			
El.	230V 3AC 50 Hz	kW/A	19,4 (63)
	208-240V 3AC 60 Hz	kW/A	19,4 (63)
	400-415V 3N AC 50Hz	kW/A	19,4 (35)
Parno ali brez gretja	230V 1AC 60Hz	kW/A	2,1 (10)
	208-240V 1AC 60Hz	kW/A	2,1 (10)
	230V 1AC 50Hz	kW/A	2,1 (10)
<b>Priključki vode in pare</b>			
Ventili za vodo	DN		20
Pritisk vode	kPa		150-400
Kapaciteta pri 300 kPa	l/min		60
Izpustni ventil	Ømm		75
Kapaciteta izpusta	l/min		150
Parni ventil	DN		15
Pritisk pare	kPa		300-600
Število dozirnih posod			5
<b>Obremenitev tal</b>			
Frekvenca dinamičnih sil	Hz		13,7
Max. obremenitev tal pri centrif.	kN		5,5±1,3
<b>Nivo hrupa</b>			
Nivo hrupa v zraku	dB(A)		76
<b>Emisija gretja</b>			
% od instalirane moči, max	%		5
<b>Transportni podatki</b>			
Teža	neto	kg	509
	bruto	kg	528
Volumen	m <sup>2</sup>		2,1
<b>Dodatna oprema</b>			
Jekleno ohišje			X
Recikliranje vode (Clarus control)			X
Priklj. cevi za vodo ali paro			X
<b>Dimenzije v mm</b>			
A Širina			1020
B Globina			1060
C Višina			1445
D			500
E			1135
F			1155
G			100
H			1360
I			215
K			1320
L			300
M			380
N			100
O			360
P			330
1 El. priključki	6 Priklj. za tekoče doziranje		
2 Hladna voda	7 Kontrolna plošča		
3 Vroča voda	8 Dozirna posoda		
4 Priključek pare	9 Odprtina vrat Ø435		
5 Izpust			

\* Druge napetosti so možne, poglej navodila za instalacijo.

# Electrolux

ELECTROLUX LAUNDRY SYSTEMS

BE-GRE d.o.o.

Sokolska ulica 46, 2000 Maribor

Telefon: +386 2 420 50 27, Telefaks: +386 2 420 50 28

Internet: [www.laundrysystems.electrolux.com](http://www.laundrysystems.electrolux.com) E-mail: [info@be-gre.si](mailto:info@be-gre.si)

