



Profesionalni sušilni stroj PD9C

Značilnosti in prednosti

- PD9C je sušilni stroj velike kapacitete za profesionalno uporabo
- S kontrolo programov "Compass Pro"
 - Kontrolni gumb za enostavno izbiro programov in zagon
 - Velik in pregleden zaslon
 - Izbira temperature in časa za večjo fleksibilnost
- Program s preprečevanjem mečkanja (v primeru ko boben ni povsem poln)
- Nizka poraba energije za optimalno učinkovitost
- Možnost premontaže vrat za odpiranje v levo ali desno stran
- Velika odprtina vrat za enostavno polnjenje in praznjenje bobna
- Ohišje bele barve
- Žetonska verzija s tehnologijo "Ecopower" za preprečevanje pretirane osušenosti perila in za nižjo porabo energije



Opcije

- Plačilni sistem: žetonski s tehnologijo "Ecopower"
- Dovod svežega zraka

Osnovni podatki		PD9C	
Kapaciteta, max	kg/lb	10.6/23.4	
Gretje, električno	kW	6/8	
Poraba*		6kW	8kW
Skupni čas pri polni polnitvi	min	47	37
Poraba energije pri polni polnitvi	kWh	4.6	4.6
Izparevanje	g/min	106	135
Energija kWh/liter izaprne vode	kWh	0.92	0.92

* Podatki podani za 100% bombaž 50% vlažnosti posušeno do 0%.



Električni priključki			PD9C
Gretje Napetost			
El.	230-240V 1AC 50/60 Hz	kW(A)	6.3 (35)
	230V 3AC 50/60 Hz	kW(A)	8.3 (25)
	208-240V 3AC 60 Hz	kW(A)	6.3 (20)
	400V 3NAC 50/60 Hz	kW(A)	6.3 (10)
	400V 3NAC 50/60 Hz	kW(A)	8.3 (16)
Priključki zraka			
Odvod zraka		ø mm	125
Odveden zrak	6 kW (el)	m ³ /h	270
	8 kW (el)		290
Padec pritiska	6 kW	Max. Pa	120
	8 kW		70
Nivo hrupa			
Nivo hrupa v zraku			
L _w		dB(A)	68
Emisija gretja			
% od instalirane moči, max			15
Transportni podatki			
		neto, kg	99
		karton, kg	114
		karton, m ³	0.8
Dimenzije v mm			
A Širina			720
B Globina			1408
C Višina			1114
D			79
E			935
F			724
1 Kontrolna plošča 2 Odprtina vrat ø 400 mm 3 Električni priključki 4 Priključek izpuha			

* Na voljo so tudi druge napetosti, glej navodila za instalacijo.

